

LA BORNE
TRICOLORE
FABRIQUE

LA BORNE BLEUE

Triphasée 22 kW



Caractéristiques Techniques

Caractéristiques Majeurs

Courant de charge AC (courant alternatif)

Prise T2s – norme NF EN 62196-2

Charge multi-marque

IP 65 / IK10

Détection de courant de fuite 6 mA DC

Garantie 2 ans

Installation murale ou sur pied

Caractéristiques Mécaniques

Dimensions (L/ H/P) **300 x 190 x 150 mm**

Poids (kg) **5 kg**

Dimension colis **320 x 220 x 160 mm**

Caractéristiques Électriques

Entrée réseau **400 V**

Fréquence **50 Hz**

Puissance délivrée **22 kW**

Courant max charge **32 A**

Type de connecteur **T2s**

Câble attachée **Non**

Protections

Fuite de terre	Oui
Sous tensions	Oui
Fuite de courant	Oui
Foudre	Non
Surchauffe	Oui
Courts circuits	Oui

Fonctions

Connectivités	Bluetooth / wifi / ethernet / 4G
Démarrage de charge	App / RFID / QR
Indicateur de charge	Hexagone LED
Réglage de puissance	APP / Module TIC
Gestion Solaire	APP / Module solaire
Système d'exploitation	iOS / Android / Web
Ocpp	1.6

Certifications

CE

Résistances

Étanchéité	IP65
Chocs mécaniques	IK10
Température d'utilisation	-35°C - + 55°C
Consommation de veille	Réglable
Refroidissement	Air naturel